

MOXILON HYDROLEO

Voorkomen en oplossen
van problemen met gevels
wanden en vloeren

CE Dit product is CE-gecertificeerd

Technisch informatieblad

Transparant impregneer middel voor het permanent beschermen en verduurzamen van poreuze minerale ondergronden zoals beton, steen en metselwerk.



MOXILON HYDROLEO

Productomschrijving

Moxilon Hydroleo verdicht de poriën en garandeert maximale versterking en bescherming voor beton en poreuze minerale ondergronden.

Moxilon Hydroleo is een impregneer middel waarmee je beton, steen en metselwerk kunt beschermen en verduurzamen. Beschermt tegen vervuiling en slijtage zowel voor vloeren als wanden, binnen en buiten.

Toepassingsgebied

Toepassingsgebieden zijn o.a. bedrijfsvloeren, garagevloeren, winkelvloeren, prefab beton, gevels en metselwerk. Maar ook (topdeks van) parkeergarages, vliegvelden, stations en perrons, laadkuilen etc. Moxilon Hydroleo kan ook meteen na het vlinderen of na het storten en aanbrengen van de bezemstreek worden aangebracht. Moxilon Hydroleo kan zowel binnen als buiten worden toegepast, horizontaal als verticaal.

Technische kenmerken

pH-waarde:	ca. 11
Organisch aandeel:	< 1%
Gewicht:	1150 gram/dm ³

MOXILON HYDROLEO

Producteigenschappen

- werkt als curing compound en gaat te snelle uitdroging tegen
- gaat krimp-scheurvorming tegen
- dicht bestaande krimp-scheuren tot ca. 0.3 mm
- verbeterde oppervlaktehardheid
- verbeterde slijtweerstand
- waterafstotend oppervlak
- verbeterde chloridebestendigheid
- stofvrij oppervlak
- maximale bescherming tegen vervuiling door koffie, thee, wijn, olie en vetten
- gaat kalkuitbloei tegen
- stroefheid wordt nauwelijks beïnvloed
- milieuvriendelijk, bevat geen schadelijke bestanddelen of oplosmiddelen
- eenmalige en eenvoudige applicatie, geringe voorbereiding
- toepasbaar op vrijwel elk (licht) poreus mineraal oppervlak
- PH bestendig, tot ph 12
- uv bestendig, vergeelt niet
- behoud van het betonkarakter
- niet filmvormend
- gaat verwerking tegen
- voorkomt vorst- en vochtgerelateerde schade
- toepasbaar voor sanitaire ruimtes
- werkt als anti-graffiti
- beschermt tegen mossen, algen en schimmels

MOXILON HYDROLEO

Verpakking

Moxilon Hydroleo is leverbaar in 5 liter, 10 liter en 20 liter jerrycans.

Verwerkingsinstructies

Moxilon Hydroleo aanbrengen met lakroller, lage drukspuit of vlakmop. De ondergrond moet draagkrachtig, droog, schoon, stof- en vetvrij zijn. Altijd eerst een proefapplicatie uitvoeren. Doormengen voor elk gebruik.

De gebruikte gereedschappen kunnen na de applicatie met water worden schoongespoeld.

Veiligheid en milieu vormen een steeds belangrijker aspect in nieuwbouw, onderhoud en renovatie. Moxilon Hydroleo voldoet aan alle veiligheidseisen en ontziet het milieu

Ga voor uitgebreide verwerkingsadviezen naar onze site.


Vragen of advies over dit product of het gebruik?

info@borel.nl

 Dit product is CE-gecertificeerd



Lage
drukspuit



Lakroller



Vlakmop



Ontziet het
milieu

MOXILON HYDROLEO

Verplicht onderhoud

Wanneer u kiest voor gebruik van Moxilon Hydroleo voor het behandelen van uw oppervlakte is periodiek onderhoud vereist. Met Borel's Cleaner Sealer, waarbij 1-5% aan water wordt toegevoegd. (bij wekelijks/frequent dweilen is 1% voldoende, bij jaarlijks onderhoud 5%).

20 jaar garantie

Borel durft 20 jaar garantie te geven bij gebruik en onderhoud volgens voorschrift.



Veilig en schoon werken

Moxilon Hydroleo bevat geen oplosmiddelen of schadelijke bestanddelen en kan overal worden toegepast. Hoewel niet noodzakelijk adviseren wij om bij applicatie in gesloten ruimten goed te ventileren. Daarnaast adviseren wij om tijdens het aanbrengen rubber handschoenen, laarzen, overall, veiligheidsbril en stofmasker te gebruiken.

Bovenstaande informatie is met de grootst mogelijke nauwkeurigheid samengesteld op basis van alle beschikbare technische informatie en praktijkervaringen en wordt verondersteld juist te zijn.

De bovenstaande informatie dient als richtlijn gebruikt te worden.

Er kunnen echter geen rechten of garanties worden ontleend aan de verwerkingsadviezen in dit document. Borel B.V. accepteert geen juridische verantwoordelijkheid voor bovenstaande informatie.



Nijverheidstraat 60-5
6681 LN Bommel

info@borel.nl
+31(0)26 325 46 52

www.borel.nl